

Voraussetzungen & technische Daten



Zentrale

Möglichkeit des SDS-Versands im Digitalfunknetz z.B. über gängige Leitstellensoftware oder TETRAcontrol



Im Fahrzeug

TETRA Digitalfunkgerät mit verfügbarer PEI Schnittstelle
Garmin Navigationsgerät mit FMI



Unterstützte Digitalfunkgeräte

Motorola: MTM800E, MTM800 FuG ET, MTM5400, MTP850, MTP850FuG
Sepura: SRG3900, STP9000, SRH3800W



Unterstützte Navigationsgeräte

Nahezu alle Garmin Kfz-Navigationsgeräte mit FMI Schnittstelle ab Version 3.1, z.B. Nüvi 2597, Nüvi 2699 LMT, Nüvi 2799 LMT, Dezl 760 LMT, Dezl 770 LMT, DriveSmart 61



Technische Daten

Spannungsversorgung:

12 oder 24 Volt (Kfz-Bordspannungsnetz)
Zulässiger Bereich: 10-30 V DC

Stromaufnahme:

Max: 3 A bei 12 V
Typisch: 1 A mit Navigationssystem
Ruhe: <100 mA (ohne Navigationssystem)

Abmessungen:

130 mm x 84 mm x 49 mm (B x L x H)

Schutzklasse:

IP40

Temperaturbereiche:

Betrieb: 0 °C – 45 °C, Lagerung: -20 °C – 70 °C

Gewicht: 270 g

STATUS3IT

Informationstechnologie im Einsatz

TETRAcontrol ist eine Marke der Firma
Status 3 IT GmbH

Status 3 IT GmbH
Hauptstraße 7-9
63589 Linsengericht

Fon +49 (0)6051.74 04 38
Fax +49 (0)6051.74 04 37

info@status3.it

Weitere Informationen unter
<http://nbx.tetracontrol.de>

Stand: März 2017



Mit TETRAcontrol NBX erreichen Sie
Ihr Ziel – schnell und einfach!

Zielführung für Einsatzkräfte im TETRA Digitalfunknetz

Funktionen von **TETRAcontrol NBX**

Zielführung mit **TETRAcontrol NBX**

Vorteile von **TETRAcontrol NBX**



Einsatzziele und Texte per SDS auf dem Navigationsgerät empfangen

1

Die Zentrale oder die Leitstelle sendet Einsatzdaten an Ihr Digitalfunkgerät

2

TETRAcontrol NBX empfängt die SDS vom Funkgerät und bereitet sie für Ihr Garmin Navigationsgerät auf

3

Die Routenführung auf dem Navigationsgerät wird sofort gestartet

Ein zusätzlich übertragener Text kann auf dem Navigationsgerät angezeigt werden

TETRAcontrol NBX

Die **TETRAcontrol NBX** Box wird zusammen mit dem GARMIN-Navigationsgerät im Fahrzeug montiert. Sie ist die intelligente Verbindung zwischen dem TETRA-Funkgerät und dem Navi.

TETRAcontrol NBX ist ideal geeignet für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS).



7 gute Gründe für **TETRAcontrol NBX**

- ✓ Keine laufenden Kosten durch Nutzung des TETRA Digitalfunknetzes
- ✓ Funktioniert mit allen gängigen Motorola und Sepura Digitalfunkgeräten
- ✓ Zuverlässige Navigation mit Garmin Nüvi und Dezl Geräten
- ✓ Einfache Montage. Stromversorgung durch Kfz-Bordspannung in PKW und LKW
- ✓ Ausgefeilte Strom-Management Funktionen schalten das Navi nur dann ein, wenn es benötigt wird
- ✓ Sepura-Bedienteile können über die **TETRAcontrol NBX** angeschlossen werden, keine CIB erforderlich
- ✓ Garmin-Anschlusskabel im Lieferumfang enthalten